



PRODUITS

Mitigeur sur gorge à cellule optoélectronique PRESTO Squale > Réf 55112

Mitigeur sur gorge à commande optoélectronique PRESTO Squale 5500

Modèle sans manette de mitigeage - Alimentation secteur


Informations Accessoires / Maintenance

CE ACS

Caractéristiques produit



Q Zoom



Q Zoom

Fonctionnement :

Ce mitigeur électronique SQUALE^à 5500 auto-adaptatif pour lavabo sans manette de mitigeage permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple détection des mains de l'utilisateur sous le robinet et son arrêt automatique dès leur retrait

· **Durée d'écoulement :**

Selon le programme et la fonction sélectionnés

PRO :

- Détection des mains : temps maxi de 30 secondes

- Paramédical : temps maxi de 2 minutes
- Remplissage : temps maxi de 2 minutes
- Hospitalier : temps maxi de 5 minutes

NET :

Fonction de nettoyage de la vasque : interruption de l'écoulement pendant 1 minute

LEG :

Fonction de rinçage : permet de déclencher un cycle de 30 minutes pour lutter contre la prolifération des légionelles

· **Débit :**

- Limiteur 6l/mn
- Aérateur anti-tartre haute qualité

· **Matière et couleur de finition :**

- Composants en zamak avec traitement nickel-chrome
- Corps en métal moulé
- Corps et composants en laiton sans traitement de surface
- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage.
- Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM

· **Normes / Agréments :**

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540 / Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 300 h selon NF ISO 9227
- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Clapets anti-retour NF
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

· **Pression d'utilisation recommandée :**

1 à 5 bar

· **Alimentation hydraulique :**

Sur robinet d'arrêt mâle G1/2" (15x21) sur eau froide ou eau mitigée

· **Alimentation électrique :**

Modèle avec transformateur de sécurité 230/9 V dans un boîtier IP65

· **Équipement électronique :**

- 4 programmes prédéfinis : détection des mains, paramédical, remplissage, hospitalier
- 2 fonctions : fonction de nettoyage, fonction de rinçage pour lutter contre les légionelles
- Led de communication pour indication de pile faible ou usée, phase d'auto adaptation ou de programmation
- Cellule de détection pour déclenchement de l'écoulement d'eau

· **Résistance thermique :**

Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer les légionelles comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes

destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

· **Sécurité :**

- Limitation de la température maximale par butée réglable par l'installateur pour éviter les risques de brûlure
- Fermeture de l'électrovanne en cas de coupure de secteur
- Système anti-blocage en cas de dégradation du détecteur ou de dépassement du temps de sécurité. Le robinet se réinitialise automatiquement
- En cas de non utilisation prolongée de plus de 24h un écoulement du robinet est installé afin de limiter les risques de blocage de l'électrovanne et le désamorçage du siphon, évitant ainsi la formation d'odeur

· **Livré avec :**

- Ecrou de fixation F 34x100 anti-corrosion
- Joint et rondelle
- Flexible de longueur 350 mm avec écrou femelle 1/2'' (15x21)
- Clapets anti-retour NF
- Robinet d'arrêt filtre et rosace pour le montage applique équerre (livrés par 2 pour les modèles mitigeurs)
- Autocollant de signalisation
- Réflecteur pour la programmation

· **Garantie :**

2 ans (voir conditions générales de vente)

Options

Kit d'encastrement pour transformateur p 5000 / 5500 :

- [Réf. 90363](#) Sachet de maintenance

EAN 13 : 3535770551126

Poids : 3,2 Kg

Catégorie de produit Mot(s) clé(s) / Ref Par solutions

ou

[Explorateur de produits](#)