

[Mitigeur thermostatique à cellule optoélectronique PRESTO pour lavabo > Réf 52354](#)

Mitigeur thermostatique à commande optoélectronique PRESTO 6400 T

Alimentation par pile - Arrivées encastrées

[Informations](#) [Accessoires](#) / [Maintenance](#)



Spécificités de la référence



Les Avantages PRESTO :

Ce robinet avec son mitigeur thermostatique offre une grande précision dans la sélection de la température pour un confort optimal. Il est idéal pour les établissements de santé, les maisons de retraite, les hôtels...

· **Maîtrise de la consommation d'eau et d'énergie :**

- Jusqu'à **80% d'économie** par rapport à un robinet classique
- Débit **pré-réglé à 6 l/mn** et **constant** évitant tout risque d'éclaboussure

- **Très faible consommation** électrique

· **Antivandalisme :**

- Système **anti-blocage** pour éviter tout risque de blocage de l'écoulement en continu
- Brise-jet **antivandalisme et anti-bouchage**
- Fixation **anti-arrachement et système de verrouillage** évitant le démontage du robinet

- **Grande robustesse** grâce à son corps en laiton massif

· **Fiabilité & Performance :**

- Dispositif **anti-coup de bélier** intégré : fermeture du robinet par diminution progressive du débit

- **Longévité exceptionnelle**

· **Confort & Design :**

- **Mitigeur souple gradué** avec large plage de température pour une utilisation aisée

- **Détection optimale** quelque soit l'emplacement des mains

- Led de communication permettant de s'assurer de l'**état de la pile**

· **Sécurité & Hygiène :**

- Système **limitation de température** pour éviter tout risque de brûlure avec butée à 37°C

- **Fermeture automatique** en cas d'usure de la pile

- **Parfaite étanchéité**

- L'absence de contact **permet de limiter la propagation des germes**

- L'absence de contact **permet de limiter la propagation des germes** (spécialement étudié pour les milieux spécifiques : hospitalier, médical, industrie agroalimentaire...)

· **Qualité :**

- Produit **testé et contrôlé** à chaque étape de sa fabrication


- **Certification CE**

· **Installation simplifiée & Maintenance économique :**

- Ergonomie facilitant l'entretien pour une **hygiène parfaite**

- **Notice de pose** détaillée et illustrée

Caractéristiques produit



· **Fonctionnement :**

Ce robinet mitigeur thermostatique P 6400 T en applique mural pour lavabo permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple détection des mains de l'utilisateur sous le robinet et son arrêt automatique dès leur retrait

· **Durée d'écoulement :**

L'eau coule tant que les mains sont sous le robinet et s'arrête dès leur retrait. Un système anti-blocage stoppe automatiquement l'écoulement au bout de 30 secondes pour prévenir toute dégradation du détecteur

· **Débit :**

- Limiteur 6l/mn

- Aérateur anti-tartre haute qualité

· **Matière et couleur de finition :**

- Laiton avec traitement nickel-chrome

- Laiton sans traitement de surface

- Étanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM

- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage

· **Normes / Agréments :**

- PRESTO 6400 T homologué CE

- Laiton conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N

- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 / Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

- Clapets anti-retour NF incorporés

- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

· **Pression d'utilisation recommandée :**

1 à 5 bar

· **Alimentation hydraulique :**

Diamètres arrivées mâle G ½ " (15x21) excentrées

· **Alimentation électrique :**

Modèle avec pile lithium 9 V intégré avec une autonomie de 2 an environ pour 50 000 utilisations par an

· **Équipement électronique :**

- Témoin d'avertissement de fin de vie des piles
- Cellule de détection par infrarouge pour déclenchement de l'écoulement d'eau

· **Résistance thermique :**

Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer les légionnelles comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

· **Sécurité :**

- Limitation de la température maximale par butée réglable par l'installateur pour éviter les risques de brûlure
- Dispositif anti-blocage du système de détection : en cas d'obturation de la cellule de détection, l'écoulement d'eau s'arrête au-delà de 30 secondes

· **Livré avec :**

- Raccords excentrés avec rosaces
- Pile intégrée

Options

EAN 13 : 3535770523543

Poids : 3,56 Kg



ou

[Explorateur de produits](#)

Laissez vous guider et trouvez le produit qu'il vous faut !

Appel d'offre

Mitigeur thermostatique monobloc à commande optoélectronique réf. 52354 de marque PRESTO. Alimenté par pile lithium 9 Volt intégrée, avec dispositif anti-blocage du système de détection, équipé d'un régulateur de débit, de clapets anti-retour et de robinets d'arrêt filtre. Manette graduée avec sécurité à 37°C. Installation applique arrivées arrière. Agrément CE. Entreprise certifiée ISO9001.


Marchés

- Bureaux
- Hôtel / Restaurant
- Hôpital
- Centre culturel
- Centre commercial

Outils

Envoyer cette fiche :

Ajouter cette fiche au bloc-notes. Quantité :

 [Imprimer cette fiche](#)

 [Voir mon bloc notes](#)