


[Bâti support douche pour mur porteur >](#) Réf 18477

Bâti Support pour douche

Pré-équipé pour robinetterie PRESTO

[Informations](#) [Accessoires](#) / [Maintenance](#)

Spécificités de la référence



Les Avantages PRESTO :

· **Fiabilité & Performance :**

- **Indéformable** : structure métallique renforcée

- **Anti-corrosion et inoxydable**

· **Sécurité & Hygiène :**

- **Facilite le nettoyage**

· **Qualité :**

- Produit **testé et contrôlé** à chaque étape de sa fabrication


- **Matériaux de premier choix**

· **Installation simplifiée :**

- **Pose rapide**

- **Notice de pose** détaillée et illustrée

Caractéristiques produit



Fonctionnement :

Ce PRESTO bâti pour douche, esthétique et antivandalisme, facilite la pose ainsi que l'hygiène et le nettoyage. Il offre une grande liberté d'agencement et permet d'intégrer aisément les robinetteries PRESTO temporisées ou électroniques.

Il s'ajuste parfaitement en fonction de l'utilisation grâce à des fixations solides murales et au sol, réglables et pouvant supporter des poids très importants

· Matière et couleur de finition :

- Structure métallique renforcée en profilé acier de 35 mm
- Peinture couleur époxy
- Accessoires galvanisés

· Normes / Agréments :

- Résistance au brouillard salin 200 H selon norme NF-X-41002
- Agréé norme NF
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

· Installation :

- Fixations au sol réglables de 0 à 160 mm
- Fixations murales réglables de 150 à 200 mm
- Montage sur mur porteur : béton, carreaux de plâtre plein avec épaisseur supérieure à 100 mm, brique plâtrière enduite de 50 mm

· Dimensions :

3300 x 560 x 35 mm

· Poids :

17 kg

· Livré avec :

- Accessoires
- Kit de fixation (vis et chevilles d'ancrage)

· Garantie :

10 ans (voir conditions générales de vente)

· Recommandations :

Conseil pour la finition et le doublage avec

- 2 plaques de BA 13 carrelées si montage du bâti-support dans une cloison légère à ossature métallique
- 1 plaque de BA 13 carrelée si montage du bâti-support en applique sur un mur porteur
- 1 plaque de contre plaqué marine

Les raccordements sont à effectuer selon la norme NFP 41-221 (DTU 60.5), les canalisations non accessibles ne doivent pas comporter d'assemblage avec des raccords mécaniques. Dans le cas contraire, il convient d'en garantir l'accès au moyen d'une trappe de visite

Il est nécessaire de choisir votre kit en fonction de la robinetterie PRESTO

Options

Pour robinetterie presto 500 sb :

- [Réf. 18484](#) Kit d'adaptation bâti Support PRESTO

Pour détection modulaire douche presto réf. 52400 :

- [Réf. 18485](#) Kit d'adaptation bâti Support PRESTO

Pour mitigeur presto alpa ou dl 400 s :

- [Réf. 18483](#) Kit d'adaptation bâti Support PRESTO

EAN 13 : 3535770184775

Poids : 19,55 Kg