



Les imprimantes braille **BASIC** sont des embosseuses utilisant le principe d'impression continue sur papier listing. La **BASIC-S** imprime en mode recto à raison de 49 caractères par seconde ; la **BASIC-D** imprime en recto-verso à une vitesse de 97 caractères par seconde.

La technique d'embossage utilisée offre des points braille d'excellente qualité en réduisant le risque de trous et de craquelures.

Les imprimantes braille **BASIC** intègrent une interface utilisateur très conviviale basée sur une ergonomie du panneau de commandes (en braille et en "noir") et utilisant une synthèse vocale pour confirmer les commandes ou sélections.

Grâce à la « fonction copy », associée à une mémoire de 400 Kb, les **BASIC** peuvent imprimer jusqu'à 1200 pages (**BASIC-S**) ou 2400 pages (**BASIC-D**) en 8 heures.

Le logiciel WinBraille fourni convertit et formate les fichiers en braille intégral ou abrégé avant l'impression. Il transforme les images (bmp, tif, wmf, png, jpg, jpeg, gif et sig) en graphiques tactiles imprimables en braille.

Pour limiter le niveau sonore lors de l'embossage, 2 capots insonorisants sont disponibles. L'Acoustic Cabinet est particulièrement destiné à une production braille continue ; il permet l'entreposage du papier listing avant et après impression.



## ➤ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Embossage en braille 6 ou 8 points
  - 3 possibilités de paramétrages pour sélectionner la table braille, les paramètres de la communication série, la mise en page et les différentes options
  - Connexions : série, parallèle, USB, réseau
- Format papier  
largeur : de 10 à 33 cm  
longueur : de 3 à 43 cm  
grammage : de 120 à 180 g
- Dimensions (L x P x H) :  
52 x 25 x 12 cm  
Poids : 9,5 Kg