



L'imprimante braille EVEREST II-D est une embosseuse recto-verso, munie d'un chargeur papier d'une capacité de 150 feuilles. Sa vitesse d'impression est de 87 caractères par seconde en mode recto-verso.

La technique d'embossage utilisée offre des points braille d'excellente qualité en réduisant le risque de trous et de craquelures.

L'imprimante braille EVEREST-II-D intègre une interface utilisateur très conviviale basée sur une ergonomie du panneau de commandes (en braille et en "noir") et utilisant une synthèse vocale pour confirmer les commandes ou sélections.

Grâce à la « fonction copy », associée à une mémoire de 400 Kb, l'EVEREST II-D peut imprimer jusqu'à 2400 pages en 8 heures.

Le logiciel WinBraille fourni convertit et formate les fichiers en braille intégral ou abrégé avant l'impression. Il transforme les images (bmp, tif, wmf, png, jpg, jpeg, gif et svg) en graphiques tactiles imprimables en braille.

Pour limiter le niveau sonore lors de l'embossage, un capot insonorisant est disponible.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Embossage en braille 6 ou 8 points
- 3 possibilités de paramétrages pour sélectionner la table braille, les paramètres de la communication série, la mise en page et les différentes options
- Connexions : série, parallèle, USB, réseau

Format papier  
 largeur : de 13 à 29,7 cm  
 longueur : de 12 à 59 cm  
 grammage : de 120 à 180 g

Dimensions (L x P x H) :  
 56 x 18 x 45 cm  
 Poids : 13,7 Kg