

bondes de vidage braddan & multispec

bonde de vidage par gravité GW50

bonde de vidage à pompe standard



▶ bonde de vidage
par gravité GW50



▶ bonde de vidage à
pompe standard



Conception et qualité

- Fabrication en ABS (acrylonitrile butadiène styrène) avec couvercle en chrome.
- Incorpore un **filtre intégré**.
- S'ouvre pour **faciliter le nettoyage**.
- Essais effectués pour satisfaire aux exigences de la norme BS EN 274-2:2002 'Extrêmes des essais en matière de choc thermique, d'écoulement d'eau et d'étanchéité.'

Conception et qualité

- Fabrication en ABS (acrylonitrile butadiène styrène) avec couvercle en chrome.
- Bonde de vidage à pompe de faible profondeur avec deux chicanes qui permettent une réduction du bruit pendant la douche.
- Incorpore un **filtre intégré**.
- S'ouvre pour **faciliter le nettoyage**.
- Utilisation avec les systèmes à **douche électrique** et les **systèmes à pompe à robinet mélangeur**. Le kit de pompe universelle est fourni en option.
- **Réduction du bruit.**

Caractéristiques

Profondeur totale	144mm
Diamètre du couvercle	70mm
Diamètre du trou de montage	50mm
Profondeur du siphon scellé à l'eau	50mm
Projection sous la surface de montage	124mm
Diamètre du tuyau	43mm

Caractéristiques

Profondeur totale	50mm
Diamètre du couvercle	80mm
Diamètre du trou de montage	50mm
Projection sous la surface de montage	38mm
Diamètre du tuyau	15mm

Remarque : Le diamètre de tuyau ci-dessus correspond au raccord Speedfit de John Guest. Speedfit est une marque déposée de John Guest Ltd.

**POUR COMMANDER, VOIR LA SECTION
DES CODES DES PRODUITS PAGE 27**

**POUR COMMANDER, VOIR LA SECTION
DES CODES DES PRODUITS PAGE 27**