

# THERMOFORMABLES PREDECoupES

Prise de mesure :  
largeur de la main en cm



Orthèse GIBORTHO®  
statique main poignet,  
dorso-palmaire



Attelle GIBORTHO®  
statique main poignet,  
pouce, doigts (IPP)



Attelle GIBORTHO®  
statique main poignet,  
pouce, doigts (IPD)



Attelle GIBORTHO®  
statique main poignet,  
pouce, doigts  
dorso-palmaire



Orthèse GIBORTHO®  
statique pour  
déviation cubitale

## ORTHESE GIBORTHO® STATIQUE MAIN POIGNET, DORSO-PALMAIRE

ORTHÈSE DE FONCTION

- > Epicondylite en phase aiguë.
- > Paralysie radiale, tendinites des extenseurs.
- > Séquelles d'entorses.

Code LPPR (TIPS) : 201G011522

Référence selon taille. Largeur de la main au niveau des M.P.					
		6-7 cm	8-9 cm	10-11 cm	
□	3,2 mm	1124 706661.1	1125 706662.8	1126 706663.4	Non perforé stiff.

## ATELLE GIBORTHO® STATIQUE MAIN POIGNET, POUCE, DOIGTS (IPP)

ORTHÈSE DE REPOS

- > Polyarthrite rhumatoïde.

Code LPPR (TIPS) : 201G011423

Référence selon taille. Largeur de la main au niveau des M.P.					
		6-7 cm	8-9 cm	10-11 cm	
□	3,2 mm	1118 706652.2	1119 706653.9	1120 706654.5	Mini perforé soft.

## ATELLE GIBORTHO® STATIQUE MAIN POIGNET, POUCE, DOIGTS (IPD)

ORTHÈSE DE REPOS

- > Paralysies flasques ou périphériques.
- > Atteintes tendineuses post-traumatiques.
- > Brûlures.

Code LPPR (TIPS) : 201G011423

Référence selon taille. Largeur de la main au niveau des M.P.					
		6-7 cm	8-9 cm	10-11 cm	
□	3,2 mm	1112 706645.6	1113 706646.2	1114 706647.9	Non perforé soft.

## ATELLE GIBORTHO® STATIQUE MAIN POIGNET, POUCE, DOIGTS DORSO-PALMAIRE

ORTHÈSE DE REPOS

- > Inhibition de l'hypertonie en cas d'hémiplégie ou de traumatisme crânien.

Code LPPR (TIPS) : 201G011423

Référence selon taille. Largeur de la main au niveau des M.P.					
		6-7 cm	8-9 cm	10-11 cm	
□	3,2 mm	1127 721748.7	1128 721747.0	1129 721746.4	Non perforé stiff.

## ORTHESE GIBORTHO® STATIQUE POUR DEVIATION CUBITALE

ORTHÈSE DE FONCTION

- > Polyarthrite rhumatoïde.

Code LPPR (TIPS) : 201G011531

Référence selon main				
		gauche	droite	
□	3,2 mm	1121 706658.0	1122 706659.7	Non perforé stiff.