

# ORFIT® PLAQUES

Gamme complète de plastiques thermoformables à basse température.

Avantages : > Ramollissement dans l'eau à 60°C, au four à 75°C.

> Grande variété d'application grâce à la diversité des dimensions, des perforations, des épaisseurs et des qualités. > Mémoire élastique. > Choix de la capacité d'autocollage.



ORFIT® SOFT CLASSIC

## ORFIT® SOFT CLASSIC

> Très grande adhésivité. > Très grande capacité d'étirement.

Indications principales : orthèses et attelles du membre supérieur.

	Dimensions		
□ 1000	450 x 600 x 1.6 mm	706716.0	Non perforé
□ 1005	450 x 600 x 1.6 mm	706722.0	Micro perforé
□ 1007	450 x 600 x 2 mm	706723.7	Micro perforé
□ 1009	450 x 600 x 2 mm	706724.3	Maxi perforé

## AQUAFIT®

> Revêtu d'un film N.S. anti-adhésif.

Indications principales : polyvalence grâce à la variété des épaisseurs et des perforations.

	Dimensions		
□ 1500	450 x 600 x 1.6 mm	791382.1	Non perforé
□ 1501	450 x 600 x 1.6 mm	791383.8	Micro perforé
□ 1502	450 x 600 x 2.4 mm	791384.4	Non perforé
□ 1503	450 x 600 x 2.4 mm	791385.0	Micro plus
□ 1504	450 x 600 x 3.2 mm	791386.7	Non perforé
□ 1505	450 x 600 x 3.2 mm	791387.3	Macro perforé
□ 1506	450 x 600 x 3.2 mm	791389.6	Maxi perforé
□ 1166	100 x 90 x 1.6 mm	610205.5	Micro perforé 10 plaques



AQUAFIT®



ORFILIGHT®

## ORFILIGHT®

> 20 à 30 % plus léger que l'ORFIT® CLASSIC.

Indications principales : convient à toute orthèse ne nécessitant pas une rigidité importante, particulièrement indiqué en rhumatologie et post-opératoire.

	Dimensions		
□ 1410	450 x 600 x 1.6 mm	773268.6	Micro perforé
□ 1411	450 x 600 x 2.5 mm	773269.2	Micro perforé
□ 1412	450 x 600 x 3.2 mm	773270.0	Non perforé
□ 1413	450 x 600 x 3.2 mm	773271.7	Mini perforé

## ORFIT® ECO N.S. (NON STICKY)

> Etirement contrôlable. > Mémoire élastique.

Indications principales : toutes orthèses autres que les orthèses digitales.

	Dimensions		
□ 1082	450 x 600 x 3.2 mm	756160.6	Non perforé
□ 1084	600 x 900 x 3.2 mm	756161.2	Non perforé
□ 1083	450 x 600 x 3.2 mm	756162.9	Mini perforé
□ 1085	600 x 900 x 3.2 mm	756163.5	Mini perforé



ORFIT® ÉCO N.S.