



[Télécharger à haute résolution](#)

PROGRAMMA 400-NY

Supports de sécurité relevables 400-NY

Articles disponibles

445/GTE - Barre d' appui relevable et rabattable avec bouton-poussoir électrique

445/GTE - Barre d' appui relevable et rabattable avec bouton-poussoir électrique

Barre d' appui relevable et rabattable avec bouton-poussoir électrique constituée par un tube en nylon sans plan de joint, Ø 36mm X 3mm renforcé avec un noyau continu en aluminium anticorrosif Ø 30mm X 3,2mm. Profondeur 600* mm, longueur verticale 270* mm, longueur horizontale 120* mm (* dimensions extérieures). Plaque de montage et mécanisme aluminium avec cache en nylon, avec 4 trous pour montage facile et 4 bouchons couvre-vis en nylon. Montage approprié aux murs faibles. La barre est aisément relevable vers le haut ou le bas grâce à un système de frein intégré. En position verticale, la barre d' appui peut être tournée à droite ou à gauche en adhérant complètement au mur. La barre est dotée d'un bouton-poussoir pour commander un circuit alimenté à une tension de sécurité basse (par exemple : pour demander de l'aide ou pour l'évacuation de l'immeuble). Systemes de fixation fourni pour béton et pierre naturelle art. 400-VM (ne nécessite pas de mise à la terre).