



[Télécharger à haute résolution](#)

## PROGRAMMA 400-NY

### Supports de sécurité relevables 400-NY

### Articles disponibles

445/GE - Barre d' appui relevable et rabattable avec bouton-poussoir électrique

#### **445/GE - Barre d' appui relevable et rabattable avec bouton-poussoir électrique**

Barre d' appui relevable et rabattable avec bouton-poussoir électrique constituée par un tube en nylon sans plan de joint, Ø 36mm X 3mm renforcé avec un noyau continu en aluminium anticorrosif Ø 30mm X 3,2mm. Profondeur 700\* mm, longueur verticale 270\* mm, longueur horizontale 120\* mm (\* dimensions extérieures). Plaque de montage et mécanisme aluminium avec cache en nylon, avec 4 trous pour montage facile et 4 bouchons couvre-vis en nylon. Montage approprié aux murs faibles. La barre est aisément relevable vers le haut ou le bas grâce à un système de frein intégré. En position verticale, la barre d' appui peut être tournée à droite ou à gauche en adhérant complètement au mur. La barre est dotée d' un bouton-poussoir pour commander un circuit alimenté à une tension de sécurité basse (par exemple : pour demander de l' aide ou pour l' évacuation de l' incendie). Systèmes de fixation fournis pour béton et pierre naturelle art. 400-VM C ne nécessitent pas de mise à la terre.