



[Télécharger à haute résolution](#)

PROGRAMMA 400-NY

Supports de sécurité relevables 400-NY

Articles disponibles

445/GTAE - Barre d'appui relevable et rabattable avec bouton-poussoir electrique

445/GTAE - Barre d' appui relevable et rabattable avec bouton-pou appui mousse

Barre d' appui relevable et rabattable avec bouton-poussoir electrique et constituée par un tube en nylon sans plan de joint, Ø 36mm X 3mm renforcé en aluminium anticorrosif Ø 30mm X 3,2mm. Profondeur 600* 270* mm, longueur horizontale 120* mm (* dimensions extérieures). Le mécanisme en aluminium avec cache en nylon, avec 4 trous pour montage couvre-vis en nylon. Montage approprié aux murs faibles. La barre est actionnée vers le haut ou le bas grâce à un système de freinage intégré. En position verticale peut être tournée à droite ou à gauche en adhérant complètement au mur par un polyuréthane expansé, couleur noire. La barre est dotée d'un bouton-poussoir sur un circuit alimenté à une tension de sécurité très basse (par exemple : 24V ou 12V) pour l'évacuation de l'eau). Systemes de fixation fournis pour béton et acier. Réf. 400-VM 001. Il ne nécessite pas de mise à la terre.