

## Siphon de sol à hauteur réglable :

### DESCRIPTIF

Siphon de sol à hauteur réglable avec grille inox fixée par 2 vis inox. Garde d'eau 50 mm et débit de 0,6 l./sec. normalisés. Sortie verticale ø40. Corps PVC. Platine à hauteur réglable jusqu'à 85 mm. Marque CHAVONNET type Siphon de sol à hauteur réglable, avec grille inox pour sol carrelé Réf. 683001 (ou équivalent approuvé).

- ☐ Réf. : **683001** : 150x150 platine laiton - grille inox - hauteur réglable jusqu'à 85mm +
- ☐ Réf. : **682001** : 100X100 platine/grille inox - hauteur réglable jusqu'à 20mm (sans réhausse) +



➔ Prévoir un coude PVC pour sortie horizontale

### FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- Fonctionnement : Ce siphon permet l'évacuation de 36 litres d'eaux usées / mn. et garantit l'absence de remontées d'odeurs grâce à sa garde d'eau de 50 mm.
- Destination : Tout sol de salles humides (NB.: le modèle 682001 à platine/grille inox est recommandé pour sa résistance à l'usage de détergents)

### SERVICES DISPONIBLES

- Envoyer cette fiche (PDF)
- Télécharger cette fiche (PDF)
- Visualiser mon panier
- Contacter un expert conseil

### LES AVANTAGES PRODUITS

- POSE AISEE : Encombrement réduit en profondeur grâce à la sortie intégrée dans la hauteur du siphon + Réglage en hauteur de la platine permettant de rattraper la différence de niveau de maçonnerie/carrelage + Colerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.
- RESISTANCE aux détergents (grille inox fixée par 2 vis inox) et aux températures (60°C en continu et 85°C en pointe)
- ENTRETIEN FACILITE : Plongeur avec poignée pour préhension et nettoyage facilité + corps PVC sans aspérités limitant la rétention des impuretés.
- GARDE D'EAU ET DEBIT d'évacuation normalisés.

### SCHEMA

