

TEMPOMATIC 3 mural :

DESCRIPTIF

Robinet électronique mural de lavabo, L.200, avec module électronique à pile Lithium 6V, et électrovanne intégrés dans le corps du robinet. Débit régulé à 8 litres/mn. avec aérateur anti-tartre, et sécurité anti-blocage en écoulement. Capot de maintenance verrouillé par vis cachées. Marque DELABIE type TEMPOMATIC 3 mural à pile intégrée. Réf. 443006

- Réf. : **443006** : fixation murale M1/2" +
- Réf. : **443016** : pour panneau de 1 à 10 mm +
- Réf. : **443026** : pour panneau de 1 à 22 mm +

- Pile 6V Lithium type 223 fournie
- Prévoir un pré-mélangeur type PREMIX Compact pour l'alimentation du robinet en eau mitigée. (voir en bas de page)



FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- Ouverture/fermeture automatique dès présentation/retrait des mains du champ de détection de présence.
- Destination : Sanitaires publics, Secteur médical et industrie alimentaire, Installations pour moins-valides, Bureaux, Restaurants, ...

SERVICES DISPONIBLES


- Envoyer cette fiche (PDF)
- Télécharger cette fiche (PDF)
- Visualiser mon panier
- Contacter un expert conseil

LES AVANTAGES PRODUITS

- LIBERTE D'INSTALLATION sur n'importe quel poste isolé (sans branchement électrique) grâce à la pile intégrée.
- DETECTEUR cache en bout de bec optimisant la détection dans toute position des mains
- HYGIENE TOTALE sans contact manuel, évitant la propagation des bactéries/germes transportés par les mains.
- ECONOMIE D'EAU proche de 80 % par rapport aux robinetteries classiques (durée et débit d'écoulement inférieurs)
- MAINTENANCE AISEE : modules intégrés accessibles par le capot frontal. Durée de vie de la pile 6V. de 3 à 6 ans, avec témoin d'usure intégré.
- SECURITE ANTI-BLOCAGE : évite tout blocage en écoulement continu (fermeture automatique après 20 sec. de détection continue, en cas de malveillance, puis réinitialisation automatique).
- FIABILITE : électrovanne insensible à la corrosion. Détection de présence indéréglable.
- AERATEUR ANTI-TARTRE : s'entartre 5 fois moins vite qu'un aérateur standard.
- GARANTIE 3 ANS

SCHEMA


443006



ACCESSOIRES CONSEILLES



Régulateur thermostatique PREMIX Compact
M1/2" pour 1 à 2 robinets
Réf. 733015




DISTRISAVON sur plage
bec droit, réservoir 1 litre
Réf. 729008



BONDE de lavabo
BONDE de lavabo 1"1/4
Réf. 581000



Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX
1" L.160 H.80 P.23PREMIX 90 - Débit 90 l./mn pour 11 postes
Réf. 730003



1 Electronique en capsule étanche