

## T80 - Plateforme élévatrice pour escalier tournant

Le T80 offre une solution plateforme élévatrice simple et pratique. Il s'adapte à tous types d'escaliers droits, courbes ou en colimaçon. La structure du rail accepte des courbes de 90°, 180° sur mesures. Il est équipé en standard d'un repliement manuel (du plateau, des volets d'accès et des bras de protection). Le moteur est intégré dans la plate-forme, évitant d'avoir un boîtier séparé situé en haut de l'escalier. Le rail, composé de deux tubes (sans graisse) est fixé directement sur un mur. Le tube supérieur étant propre, fait office de main courante. Contrairement aux plateformes à entraînement par chaîne, les tubes de la plateforme élévatrice T80 sont dépourvus de pièces mobiles évitant tout risque de blocage. Les dimensions de la plateforme sont variables et différentes finitions sont proposées pour s'harmoniser aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment.

Le T80 est adapté pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur grâce aux nombreuses options proposées.

### T80 - fiche technique

Fabrication :	<i>Allemagne</i>
Charge utile :	<i>250 kg</i>
Unités de commande :	<i>Joystick ou cordon conducteur. Commande d'appel et renvoi aux étages (sans fil)</i>
Entraînement :	<i>Par crémaillère / Rouleaux porteurs</i>
Rails :	<i>Deux tubes acier (sans graisse)</i>
Dimensions standards :	<i>1000 mm x 800 mm ou 840 mm x 680 mm</i>
Alimentation électrique :	<i>230V/50Hz (prise plexo 3G2,5 pour le raccordement au chargeur)</i>
Vitesse :	<i>0,15 m/s maximum</i>
Moteur :	<i>24V sur batteries embarquées</i>
Conformité technique :	<i>Certification CE et T.U.V</i>
Inclinaison :	<i>De 0 à 48 degrés (horizontal) à 60 degrés de pente</i>
Couleurs standards : (installation intérieure)	<i>Plate-forme/rail : RAL 1011 (beige), RAL 7032 (gris), RAL 9006 (gris aluminium), RAL 8022 (noir), RAL 9002 (blanc).</i>
Spécifications standards :	<i>Plate-forme/Rail : sablés recouvert d'une peinture de finition Epoxy. Palpeurs électro-mécaniques de sécurité (sous le plateau) Bouton alarme Bouton arrêt d'urgence Interrupteurs à clé Dispositif anti-chute contrôlant la vitesse de descente et provoquant l'arrêt immédiat en cas de survitesse Manette manuelle de dépannage</i>
Options :	<i>Autres couleurs RAL Repliement automatique Fixation du rail sur pieds (si absence de mur) Rebord d'accès sur le côté long Traitement pour l'extérieur : plate-forme galvanisée et peinture epoxy, rail uniquement galvanisé Système anti vandalisme Strapontin (avec ceinture de sécurité)</i>
Garantie :	<i>12 mois sur pièces et main d'oeuvre.</i>

**T80 - photos**



Zoom = Cliquez sur une image