



RLL 122T

RLL 122T

Tension d'alimentation :
 Equipement :

230 V / 50 Hz
 1 x lampe fluorescente
 T-R29 22 W
 blanc neutre
 ballast conventionnel
 env. 2.9 m; fiche secteur
 bipolaire

Appareillage :
 Cordon d'alimentation :

Tête du luminaire :

matériaux : matière de synthèse
 Poids : env. 3,1 kg
 Fixation : pince pour fixation sur
 table (accessoire),
 équerre murale (accessoire)

Mode d'allumage :
 Commande :
 Protection des sources :

commutable
 Interrupteur
 polycarbonate;
 blanc translucide

Compensation d'articulation :

ressort
 Classe de protection : II
 Loupes/lentilles; dimensions : Ø 120 mm
 Loupe; dioptries : 4,0
 Lentille additionnelle : Ø 30 mm / au total
 12 dioptries

Corps du luminaire
 gris lumière RAL 7035

Coloris bras articulés
 gris lumière RAL 7035

111 851 000

RLL 122T

idem ci-dessus, avec
 Lentille additionnelle :

Ø 30 mm / au total
 12 dioptries

Corps du luminaire
 gris lumière RAL 7035

Coloris bras articulés
 gris lumière RAL 7035

111 851 001