

Modèle Delta



L'élévateur vertical pour escaliers rectilignes, sous forme d'équipement complet, possibilité de l'intégrer ultérieurement dans un escalier existant dans des lieux privés et publics.

Accu, moteur à propulsion et guidage se trouvent dans l'élévateur vertical, de sorte que le déplacement est indépendant du réseau.

Les stations permettent la recharge automatique de l'accu.

Pour connecter le chargeur, une simple fiche électrique suffit. On peut renoncer à un circuit électrique sécurisé.

Les sites d'appel sont disponibles sous forme de cassettes de prises de courant apparentes servant à faire aller et venir l'élévateur vertical.

Utilisation:

- Câbles spiralés avec touches
- Sites de commande sans fil
- Pilotage intégré dans la plate-forme
- Plate-forme automatique standard

Couleurs et design:

- Plate-forme RAL 7035 (standard), couleurs spéciales possibles
- Rails glissants en acier chromé

Vitesse:

- Soft-Start, Soft-Stop
- Jusqu'à 7,2 mètres / minute

Capacité portante:

- Standard: 150 kg, capacité accrue à 200 kg & 225 kg

Dimensions des plates-formes:

- Standard: 800x1000mm
- Dimensions spéciales: 800 x 900, 750x850, 700x750mm

