

Type de hayon élévateur: DH-VZH

Capacité de levage: 300 kg



**OPTIONS
'DH-VZH'**

Application

Le hayon pour T.P.M.R. DH-VZH est conçu pour le montage sur la plupart des types de minibus et fourgons d'origine. Le DH-VZH est monté à l'intérieur de la cabine, et permet donc de conserver la garde-au-sol originale du véhicule.

En position roulante, il peut être rangé derrière les portes du véhicule, ou en latéral contre la paroi, libérant ainsi entièrement l'accès à travers des portes du véhicule.

Le DH-VZH est disponible en 2 versions:

- plateau en 1 seule pièce avec double rotation du bâti (DH-VZH2); ou
- plateau avec tôle de passage repliable, et simple rotation du bâti (DH-VZH1).

Caractéristiques principales

- Plateau plat en acier déployé avec épaisseur de 35 mm
- Hayon vertical avec simple colonne
- Plateau spacieux et transparent avec surface en acier déployé
- Butée mécanique sur la pointe du plateau
- Deuxième butée sur le côté opposé (VZH2) ou tôle de passage repliable vers le plancher du véhicule (VZH1)
- Une barrière, opposée au bâti du hayon
- Simple commande à 2 boutons pour monter/descendre, intégrée dans le bâti du hayon
- Groupe hydraulique 12V ou 24V prémonté à l'intérieur du bâti du hayon

Caractéristiques techniques

- Hauteur de levage standard: jusqu'à 750 mm du sol
- Hauteurs de levage jusqu'à 1200 mm sont disponibles en option
- Surface utile VZH1: 1200x860 mm (LxL)
- Surface utile VZH2: 1180x860 mm (LxL)
- D'autres dimensions de plateau sont disponibles en option
- Propre poids: à partir de 160 kg