

FLOW - Monter vos escaliers en toute sécurité.

Le FLOW s'adapte à la plupart des escaliers qu'ils soient droits, tournants, voire en colimaçon. Ce fauteuil élévateur, simple d'apparence, renferme en réalité une technologie particulièrement ingénieuse. Le fauteuil élévateur FLOW peut être installé du côté intérieur (espace habituellement inutilisé) ou extérieur de l'escalier.

Monter et descendre les escaliers confortablement.

Le siège du FLOW est très confortable. Ses accoudoirs repliables sont robustes et son repose-pied est réglable en hauteur. Le système électronique de démarrage vous garantit un départ et une arrivée en douceur. Pour un accès en toute sécurité, la technologie unique du fauteuil élévateur Flow permet de faire pivoter ensemble, le siège et le repose-pied, en haut ou en bas de l'escalier

FLOW - Fiche technique

Le Thyssen Flow s'adapte à la plupart des escaliers - qu'ils soient droits, tournants, voire en colimaçon. Le Flow peut être installé du côté du mur ou de la rampe.

Fabrication :	<i>Pays-Bas</i>
Charge utile :	<i>125 kg</i>
Commande :	<i>Joystick à pression continue (système de verrouillage)</i>
Entraînement :	<i>Pignon et crémaillère</i>
Rail :	<i>Tube unique en acier, diamètre constant de 80 mm</i>
Alimentation :	<i>Prise de courant 220 V monophasé pour chargeur 85 W</i>
Batteries :	<i>2 batteries scellées (12 V, 7 Ah)</i>
Vitesse :	<i>Variable ; 0,15 m/s maximum</i>
Télécommandes :	<i>5 V</i>
Moteur :	<i>24 V alimenté par batteries</i>
Conformité :	<i>CE (Directive Machine) et T.U.V. (norme allemande)</i>
Inclinaison :	<i>de 0° à 70°</i>
Couleurs standards rail :	<i>4 coloris</i>
Couleurs standards siège :	<i>Ossature blanc ivoire. Revêtement 4 coloris Rouge, Bleu marine, Jaune, Vert</i>
Spécifications standards :	<i>Commandes murales sans fil en haut et en bas de l'escalier Pivotement simultané du siège et du repose-pied Pivotement assisté Siège, accoudoirs et repose-pied repliables Ceinture de sécurité Détection d'obstacles avec bords sensibles Départ et arrivée en douceur 2 points de recharge pour les batteries Installation du côté du mur ou de la rampe</i>
Options principales :	<i>Point de charge supplémentaire Courbes de dégagement en haut et/ou en bas Plusieurs étages</i>
Garantie :	<i>12 mois de garantie totale sur pièces, main d'oeuvre et déplacements</i>
Service après-vente :	<i>Agences du réseau Thyssen (techniciens certifiés)</i>
Coloris du rail	<i>Coloris donnés à titre indicatif RAL 1013 (ivoire) RAL 6027 (pastel vert) RAL 3012 (pastel saumon) RAL 1034 (pastel jaune)</i>

FLOW - photos



Zoom = Cliquez sur une image