

Ferme-portes en applique LCN 4040



☞ Ferme porte 4040, modèle "ultra résistant" pour menuiseries métalliques ou bois. Cache esthétique avec angles arrondis

☞ GARANTIE 10 ans

☞ Réversible pour une utilisation pour portes à droite et à gauche

☞ Trois montages bras normal (ou bras d'arrêt) :

- Côté paumelles
- Côté opposé aux paumelles
- Bras parallèle

Force réglable de 1 à 5




Page
Précédente

☞ Quatre montages bras à glissière :

- Côté paumelles
- Côté paumelles montage renversé
- Côté opposé aux paumelles
- Côté opposé aux paumelles montage renversé.

Force réglable de 1 à 4

☞ Utilisable avec des portes montées sur paumelles ou sur pivots

☞ Réglages indépendants de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final

☞ Testé à plus de dix millions de cycles

☞ Réglage du freinage à l'ouverture afin de protéger la porte

☞ Corps en fonte d'acier

☞ PV feu et pare-flammes CTICM : 2 heures

☞ CEN

☞ TEINTES STANDARD

- Argent
- Blanc (RAL 9010)
- Noir
- Brun foncé
- En option : 150 différentes teintes RAL

☞ OUVERTURE MAXIMUM DES PORTES :

- **4040 Reg :**

- Côté paumelles - 120°
- Côté opposé aux paumelles - 120°
- Bras parallèle - 180°

- **4040 T :**

- Côté paumelles - 120°
- Côté paumelles montage renversé - 180°
- Côté opposé aux paumelles - 120°
- Côté opposé aux paumelles montage renversé - 120°

👉 **LARGEUR MAXIMUM DES PORTES :**

- **4040 Reg :**

- Portes extérieures - 1200 mm
- Portes intérieures - 1500 mm

- **4040 T :**

- Portes intérieures - 1200 mm


👉 **Accessoires :**

- Bras d'arrêt (HO)
- Dispositif d'arrêt pour glissière (TH)
- Bras avec butée incorporée (CUSH)
- Bras avec butée et arrêt incorporés (HCUSH).


Exemples de montage du LCN 4040

Cliquez sur les schémas pour les agrandir...

👉 **Schéma 1**



👉 **Schéma 2**



👉 **Schéma 3**




 Schéma 4

