

Rails de chargement aluminium

Type ABS-Z (capacité maxi. 400kg/paire)

Pour choisir le modèle adapté, il est nécessaire de mesurer la hauteur de seuil de chargement du véhicule ou de la marche à franchir. Il faut s'assurer que cette hauteur soit comprise entre D. mini et D. maxi. (voir caractéristiques dans le tableau). D'une manière générale la pente maximum ne doit pas dépasser 30 % et 20 % pour le passage des fauteuils roulants.

[Retour à la famille](#)

[Imprimer cette page](#)

[Fiche technique](#)

[Recommandations](#)

[Exemple\(s\)](#)

[Faire une demande de devis](#)



Vente en France métropolitaine (hors Corse) : franco de port sauf si commande < 450 €, participation frais de port : 40 € H.T.

Vente à l'export : EX-WORKS DIJON (Incoterm 2000)

Les délais annoncés ne comprennent pas le temps de transport.

Nos produits référencés dans le tableau ci-dessous sont vendus à l'unité.

Réf	Type	Long. (mm)	L1	L2	L3	larg. ut. (mm)	larg. ext. (mm)	D. maxi (mm)	Cap. unit. (kg)	Pds unit. (kg)	Prix unit. (HT)	Fabric.	Qte
082.66.001	ABS-Z 01	2 035	850	650	535	150	235	370	200	9	236,00 €	10 jours	<input type="text"/>
082.66.002	ABS-Z 02	2 785	1 100	900	785	150	235	520	162,50	12	278,00 €	10 jours	<input type="text"/>
082.66.003	ABS-Z 03	3 535	1 350	1 150	1 035	150	235	670	125	14	362,50 €	10 jours	<input type="text"/>