

**Type ABS-F (capacité maxi. 400kg/paire)**[Retour à la famille](#)

Pour choisir le modèle adapté, il est nécessaire de mesurer la hauteur de seuil de chargement du véhicule ou de la marche à franchir. Il faut s'assurer que cette hauteur soit comprise entre D. mini et D. maxi. (voir caractéristiques dans le tableau). D'une manière générale la pente maximum ne doit pas dépasser 30 %.

[Imprimer cette page](#)[Fiche technique](#)[Recommandations](#)[Exemple\(s\)](#)[Faire une demande de devis](#)

Vente en France métropolitaine (hors Corse) : franco de port sauf si commande < 450 €, participation frais de port : 40 € H.T.

Vente à l'export : EX-WORKS DIJON (Incoterm 2000)

Les délais annoncés ne comprennent pas le temps de transport.

Nos produits référencés dans le tableau ci-dessous sont vendus à l'unité.

Réf	Type	Long. (mm)	L1	L2	larg. ut. (mm)	larg. ext. (mm)	D. mini (mm)	D. maxi (mm)	Cap. unit. (kg)	Pds unit. (kg)	Prix unit. (HT)	Fabric.	Qte
082.55.005	ABS-F 05	1 500	850	650	150	235	225	450	200	7	168,00 €	8 jours	<input type="text"/>
082.55.001	ABS-F 01	2 000	1 100	900	150	235	300	600	200	9	172,00 €	dispo	<input type="text"/>
082.55.002	ABS-F 02	2 500	1 350	1 150	150	235	375	750	175	11	188,50 €	dispo	<input type="text"/>
082.55.003	ABS-F 03	3 000	1 600	1 400	150	235	450	900	150	13	208,00 €	8 jours	<input type="text"/>