

# FAUTEUIL DE TRAVAIL TANGO CLASSIQUE



Tango E STANDARD



Tango G CONFORT

Accessoires possibles :  
 Tube repose-pieds escamotable  
 Plaque repose pieds  
 Repose jambe  
 Tablette  
 Repose bras / hémiplégique  
 Repose bras +5 cm  
 Bloc d'abduction  
 Cales latérales de corps  
 Housse pour incontinence  
 Housse de protection

FAUTEUIL DE TRAVAIL

1

Réglage en hauteur du siège en continu par vérin à gaz avec manette ou par vérin électrique avec interrupteur placé sous l'accoudoir (coté inversable droit ou gauche).

Grâce à la possibilité de modifier la plage de réglage, les hauteurs minimum et maximum d'assise sont parfaitement personnalisables.

Réglage en continu de l'inclinaison d'assise et de dossier

Réglage du dossier en profondeur et en hauteur.

Les accoudoirs sont escamotables, réglables en hauteur et en largeur.

Frein à main effectif sur les roues arrière (sens et position inversables).

Les roues sur roulement à billes et avec très faible coefficient de friction donnent une très grande mobilité au siège.

Les manettes de réglage (avec pictogrammes) sont placées à droite en standard, mais peuvent être placées à gauche en option (sans surcoût).

Le modèle avec vérin à gaz pivote sur 360°. La manette de blocage de sécurité ¼ de tour de la rotation est placée du coté inverse aux autres manettes de réglage (le coté peut être modifié). Le modèle avec vérin électrique n'est pas pivotant.

Les housses sont lavables en machine.

Les coussins peuvent être facilement changés.

Couleur standard gris graphite.

Possibilité de nombreuses options et accessoires pour une adaptation personnalisée.

| Références                 | Tango G (vérin Gaz) |            | Tango E (vérin Electrique) |          |
|----------------------------|---------------------|------------|----------------------------|----------|
|                            | Standard            | Confort    | Standard                   | Confort  |
| Assise                     | 44 x 44             | 47 x 49    | 44 x 44                    | 47 x 49  |
| Inclinaison assise ar/av   | -6°/+3°             | -6°/+3°    | -6°/+3°                    | -6°/+3°  |
| Profondeur d'assise        | 37-44               | 33-49      | 37-44                      | 33-49    |
| Dossier                    | 37 x 30             | 43 x 45    | 37 x 30                    | 43 x 45  |
| Inclinaison dossier ar/av  | -10°/+13°           | -20°/+6°   | -15°/+12°                  | -20°/+6° |
| Accoudoirs                 | 9 x 30              | 9 x 30     | 9 x 30                     | 9 x 30   |
| Hauteur des accoudoirs     | 0-24                | 0-24       | 0-24                       | 0-24     |
| Espace entre accoudoirs    | 37-51               | 41-55      | 37-48                      | 41-55    |
| Course de réglage d'assise | (15 cm)             | (15 cm)    | 30 cm*                     | 30 cm*   |
| Hauteur d'assise           | 40-55               | 40-55      | 40-75                      | 40-76    |
|                            | 42-57               | 42-57      | 47-77                      | 48-78    |
|                            | 47-67               | 47-67      | 49-79                      | 50-80    |
|                            | 52-67               | 52-67      | 51-81                      | 52-82    |
| Piètement                  | 55 x 55             | 55 x 55    | 55 x 55                    | 55 x 55  |
| Poids                      | 20 kg               | 23 kg      | 28 kg                      | 28 kg    |
| Charge maximum             | 125 kg              | 125 kg     | 140 kg                     | 140 kg   |
| Réglage hauteur dossier    | 10 cm               | 10 cm      | 10 cm                      | 10 cm    |
| Plage de réglage           | -2/+5/+10           | -2°/+5/+10 | -2/+2/+4                   | -2/+2/+4 |

Options possibles :

Vérin à gaz de 10 ou 20 cm (au lieu de 15 cm)

Vérin électrique de 20 cm au lieu de 30 cm

(réglages : 40-60, 42-62, 44-64, 46-66 cm)

Dossier et/ou assise sur mesure

Autre coloris

Spécifications du modèle électrique

Livré avec 2 batteries gel scellées 12VDC Ah

Signal (bip) avertissant la charge basse (<10V)

Livré avec chargeur 230V

AC/24VDC

400 mA MED (EN 60601-1)