

**Type ABS (capacité maxi. 700kg/paire)**[Retour à la famille](#)

Pour choisir le modèle adapté, il est nécessaire de mesurer la hauteur de seuil de chargement du véhicule ou de la marche à franchir. Il faut s'assurer que cette hauteur soit comprise entre D. mini et D. maxi. (voir caractéristiques dans le tableau). D'une manière générale la pente maximum ne doit pas dépasser 30 %.

[Imprimer cette page](#)[Fiche technique](#)[Recommandations](#)[Exemple\(s\)](#)[Faire une demande de devis](#)

Vente en France métropolitaine (hors Corse) : franco de port sauf si commande < 450 €, participation frais de port : 40 € H.T.

Vente à l'export : EX-WORKS DIJON (Incoterm 2000)

Les délais annoncés ne comprennent pas le temps de transport.

Nos produits référencés dans le tableau ci-dessous sont vendus à l'unité.

Réf	Type	Long. (mm)	larg. ut. (mm)	larg. ext. (mm)	D. mini (mm)	D. maxi (mm)	Cap. unit. (kg)	Pds unit. (kg)	Prix unit. (HT)	Fabric.	Qte
082.00.004	ABS 04	1 000	150	235	150	300	350	5	96,00 €	8 jours	<input type="text"/>
082.00.005	ABS 05	1 500	150	235	225	450	300	6	101,00 €	8 jours	<input type="text"/>
082.00.001	ABS 01	2 000	150	235	300	600	250	8	109,00 €	dispo	<input type="text"/>
082.00.002	ABS 02	2 500	150	235	375	750	200	10	125,50 €	dispo	<input type="text"/>
082.00.003	ABS 03	3 000	150	235	450	900	175	12	149,50 €	8 jours	<input type="text"/>