

[Mitigeur thermostatique à cellule optoélectronique PRESTO pour douche > Réf 52355](#)

Mitigeur thermostatique à commande optoélectronique PRESTO 9400 T
Alimentation par pile - Arrivées encastrées
[Informations](#) [Accessoires](#) / [Maintenance](#)



Spécificités de la référence



Les Avantages PRESTO :

Ce robinet avec son mitigeur thermostatique offre une grande précision dans la sélection de la température pour un confort optimal. Il est idéal pour les établissements de santé, les maisons de retraite, les hôtels...

· **Maîtrise de la consommation d'eau et d'énergie :**

- Jusqu'à **80% d'économie** par rapport à un robinet classique
- Débit **pré-réglé à 10 l/mn** et **constant** évitant tout risque d'éclaboussure

- **Très faible consommation** électrique

· **Antivandalisme :**

- Système **anti-blocage** pour éviter tout risque de blocage de l'écoulement en continu
- Brise-jet **antivandalisme et anti-bouchage**
- Fixation **anti-arrachement et système de verrouillage** évitant le démontage du robinet

- **Grande robustesse** grâce à son corps en laiton massif

· **Fiabilité & Performance :**

- Dispositif **anti-coup de bélier** intégré : fermeture du robinet par diminution progressive du débit

- **Endurance exceptionnelle** et **très grande autonomie**

· **Confort & Design :**

- **Mitigeur souple gradué** avec large plage de température pour une utilisation aisée

- **Détection optimale** quelque soit l'emplacement des mains

- Led de communication permettant de s'assurer de l'**état de la pile**

· **Sécurité & Hygiène :**


- Système **limitation de température** pour éviter tout risque de brûlure avec butée à 37°C

- **Fermeture automatique** en cas d'usure de la pile

- **Parfaite étanchéité**

- **Parfaitement étanche**
- L'absence de contact **permet de limiter la propagation des germes** (spécialement étudié pour les milieux spécifiques : hospitalier, médical, industrie agroalimentaire...)
- **Qualité :**
- Produit **testé et contrôlé** à chaque étape de sa fabrication
- **Certification CE**
- **Installation simplifiée & Maintenance économique :**
- Ergonomie facilitant l'entretien pour une **hygiène parfaite**
- **Notice de pose** détaillée et illustrée

Caractéristiques produit



Fonctionnement :

Ce robinet mitigeur thermostatique mural pour douche permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple détection de l'utilisateur devant la cellule et sa fermeture automatique quand la cellule ne détecte plus personne

- **Durée d'écoulement :**
- L'eau coule tant que l'utilisateur est devant le robinet et s'arrête dès qu'il s'éloigne
- **Débit :**
- Limiteur 6l/mn
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- **Portée :**
- Réglable de 100 à 400 mm, pré-réglée à 400 mm
- **Matière et couleur de finition :**
- Laiton avec traitement nickel-chrome
- Laiton sans traitement de surface
- Étanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM
- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage
- **Normes / Agréments :**
- PRESTO 9400 T homologué CE
- Laiton conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 / Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Clapets anti-retour NF incorporés
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
- **Pression d'utilisation recommandée :**
- 1 à 5 bar
- **Alimentation hydraulique :**
- Diamètres arrivées mâle G ½ " (15x21) excentrées

· Alimentation électrique :

Modèle avec pile lithium 9 V intégré avec une autonomie de 2 an environ pour 50 000 utilisations par an

· Equipement électronique :

- Témoin d'avertissement de fin de vie des piles
- Cellule de détection par infrarouge pour déclenchement de l'écoulement d'eau

· Résistance thermique :

Ce robinet résiste à une température de 75°C dans le cadre de chocs thermiques pour éradiquer les legionnelles comme le préconise l'arrêté E.C.S. du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public

· Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée réglable par l'installateur pour éviter les risques de brûlure
- Dispositif anti-blocage du système de détection : en cas d'obturation de la cellule de détection, l'écoulement d'eau s'arrête au-delà de 8 minutes

· Livré avec :

- Raccord excentré avec Rosace
- Raccord excentré pour adaptation pomme de douche PRESTO
- Pile intégrée

Options

EAN 13 : 3535770523550

Poids : 3,3 Kg



ou

[Explorateur de produits](#)

Laissez vous guider et trouvez le produit qu'il vous faut !

Appel d'offre

Mitigeur thermostatique de douche à détection de présence par rayon infrarouge réf. 52355 de marque PRESTO alimenté par pile lithium 9 V intégrée, robinet d'arrêt filtre interne. Dispositif anti-blocage du système de détection, équipé d'un régulateur de débit, clapet anti-retour avec filtres, manette graduée avec sécurité à 37°C. Installation applique arrivées arrière. Pour eau mitigée et eau froide. Agrément CE. Entreprise certifiée ISO9001.

Marchés

- Enseignement
- Hôtel / Restaurant
- Hôtellerie de plein air
- Industrie
- Hôpital
- Centre sportif

Outils

Envoyer cette fiche :

Ajouter cette fiche au bloc-notes. Quantité :

[Imprimer cette fiche](#)

[Voir mon bloc notes](#)