

FAUTEUIL ELEKTRO UNIVERSEL

CONFORME AUX NORMES EN 12182, EN 1335-1-2-3, EN 1021-1-2,
EN ISO 14971, EN 60601-1-2



Le fauteuil ELEKTRO UNIVERSEL est conçu pour les personnes ayant besoin d'une grande amplitude de réglage en hauteur : de 32 à 82 cm. Il est particulièrement intéressant pour atteindre des rangements hauts ou très bas. L'utilisateur utilise ses pieds pour le déplacement (*le repose pied est en option*).

Réglage de la hauteur du siège par vérin électrique avec interrupteur placé sous l'assise. Réglage en continu de l'inclinaison d'assise.

Réglage du dossier en hauteur, profondeur.

Les accoudoirs sont escamotables, réglables en hauteur, en largeur et en profondeur. Frein à main effectif sur les roues arrière.

Les roues sur roulements à billes optimisent les déplacements.

Les manettes de réglages sont placées à droite en standard mais peuvent être placées à gauche sur option (*cf. liste des options et accessoires*)

L'assise n'est pas rotative.

Couleur : gris Solo. Livré avec batterie et chargeur.



Disponible avec dossier haut : HD ou dossier extra haut : EHD.

L'appui nuque (noir) est standard sur le dossier EHD.

FAUTEUIL ELEKTRO UNIVERSEL STANDARD	Réf : 01812
FAUTEUIL ELEKTRO UNIVERSEL TILTO HD	Réf : 01802
FAUTEUIL ELEKTRO UNIVERSEL TILTO EHD	Réf : 01808

ELEKTRO	U. STANDARD	U. TILTO HD	U. TILTO EHD
Largeur hors tout	69	69	69
Longueur hors tout	76	76	76
Assise (largeur x profondeur)	46 x 42	48 x 46	48 x 46
Profondeur d'assise*	33-46	44-54	44-54
Hauteur d'assise	32-83	42-93	42-93
Inclinaison siège	0°-+20°	-13 -+7°	-13 -+7°
Dossier (largeur x hauteur)	40 x 36	43 x 43	45 x 63
Réglage hauteur dossier	+8	+10	+10
Inclinaison dossier	+5°- -48°	0°- -28°	0°- -28°
Ecartement des accoudoirs	42- 52	42- 52	42-52
Hauteur des accoudoirs	20-29	20-29	20-29
Charge maximum	150 kg	150 kg	150 kg
Poids	43 kg	50 kg	51kg

*la hauteur d'assise est mesurée du sol
à la face supérieure du coussin,
à l'horizontale, sans charge

FAUTEUILS

7

DE TRAVAIL