


## Les portes de douche mi-hauteur Installation en angle



Les portes de douche mi-hauteur ne sont pas conçues pour apporter une étanchéité à 100. Elles évitent les projections d'eau à l'extérieur de la douche mais ne peuvent en aucun cas assurer une étanchéité parfaite en partie basse tel qu'un rail bas siliconé sur le receveur de douche. Cependant, quelques explications et simples règles d'utilisation aident à mieux comprendre le concept et éviter les nuisances dues à l'utilisation de l'eau :



### ■ LA PRINCIPALE FONCTION

des portes mi-hauteur est de permettre à une tierce personne d'aider l'utilisateur à prendre sa douche. Au moment de la douche la douchette est orientée vers l'utilisateur et il n'y a dans ce cas aucune projection d'eau abondante sur les portes de douche.

### ■ LA SECONDE FONCTION

des portes mi-hauteur est de maintenir en position sur le receveur un rideau de douche plombé qui renforcera ainsi l'étanchéité. Le rideau de douche en contact avec le receveur réduit en grande partie le passage d'eau vers l'extérieur. Il est indispensable d'installer un rideau lorsque l'utilisateur se douche seul.


INSTALLATION POSSIBLE SUR SIPHON DE SOL



Réf. Dimensions (mm)

PO 00540 jusqu'à 1200 x 800


PO 00545 jusqu'à 1500 x 1200



Réf. Dimensions (mm)

PO 00530 jusqu'à 1200 x 800


PO 00535 jusqu'à 1500 x 1200



Réf. Dimensions (mm)

PO 00640 jusqu'à 1200 x 900

PO 00645 jusqu'à 1500 x 1500



Réf. Dimensions (mm)

PO 00630 jusqu'à 1200 x 900

PO 00635 jusqu'à 1500 x 1500